


蛍光灯

ランプ

メロウズ PRIDE®-II(ブライド・ツー)

環形「サークライン」



EDC

光源色：クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)、色温度：7200K、平均演色評価数：Ra84



ENC

光源色：クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)、色温度：5200K、平均演色評価数：Ra84



EX-L

光源色：3波長形電球色、色温度：3000K、平均演色評価数：Ra84

●環形「サークライン」

大きさの区分	形名	希望小価格(円)(税抜)	商品コード	JANコード(下6桁)	ご注文形名	在庫	標準梱包	光源色	寸法(mm)			質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	適合電子点灯管
									管径	管長	管長								
30形	FCL30EDC/28PDZ	オープン	221 16400	★585439	FCL30EDC/28PDZ	○	20	Clear-DayLight	29	167	225	150	G10q	28	0.600	2000	15000	FG-1E FG-1P	FE1E
	FCL30ENC/28PDZ	オープン	221 16420	★585446	FCL30ENC/28PDZ	○	20	Clear-NaturalLight	29	167	225	150	G10q	28	0.600	2100	15000	FG-1E FG-1P	FE1E
	FCL30EX-L/28PDZ	オープン	221 16410	★585453	FCL30EX-L/28PDZ	○	20	3波長形電球色	29	167	225	150	G10q	28	0.600	2100	15000	FG-1E FG-1P	FE1E
32形	FCL32EDC/30PDZ	オープン	221 16430	★585460	FCL32EDC/30PDZ	○	10	Clear-DayLight	29	241	299	218	G10q	30	0.425	2360	15000	FG-5P	FE5P
	FCL32ENC/30PDZ	オープン	221 16450	★585477	FCL32ENC/30PDZ	○	10	Clear-NaturalLight	29	241	299	218	G10q	30	0.425	2480	15000	FG-5P	FE5P
	FCL32EX-L/30PDZ	オープン	221 16440	★585484	FCL32EX-L/30PDZ	○	10	3波長形電球色	29	241	299	218	G10q	30	0.425	2480	15000	FG-5P	FE5P
40形	FCL40EDC/38PDZ	オープン	221 16460	★585491	FCL40EDC/38PDZ	○	5	Clear-DayLight	29	315	373	275	G10q	38	0.425	3070	15000	FG-4P	FE4P
	FCL40ENC/38PDZ	オープン	221 16480	★585507	FCL40ENC/38PDZ	○	5	Clear-NaturalLight	29	315	373	275	G10q	38	0.425	3230	15000	FG-4P	FE4P
	FCL40EX-L/38PDZ	オープン	221 16470	★585514	FCL40EX-L/38PDZ	○	5	3波長形電球色	29	315	373	275	G10q	38	0.425	3230	15000	FG-4P	FE4P

●環形「サークライン」 2個パック包装仕様

形名	希望小価格(円)(税抜)	商品コード	JANコード(下6桁)	ご注文形名	在庫	標準梱包	光源色	備考
FCL30EDC/28PDZ-2P	オープン	221 90150	★585521	FCL30EDC/28PDZ-2P	○	10	Clear-DayLight	サークライン30形2箱セット
FCL30-32EDC-PDZ-2P	オープン	221 90160	★585538	FCL30-32EDC-PDZ-2P	○	10	Clear-DayLight	サークライン30形+32形入
FCL30-40EDC-PDZ-2P	オープン	221 90170	★585545	FCL30-40EDC-PDZ-2P	○	5	Clear-DayLight	サークライン30形+40形入
FCL32-40EDC-PDZ-2P	オープン	221 90180	★585552	FCL32-40EDC-PDZ-2P	○	5	Clear-DayLight	サークライン32形+40形入

メロウズ®ロングライフ

直管形



EDC

光源色：クリアデイライト(3波長形昼光タイプ)、色温度：7200K、平均演色評価数：Ra84



ENC

光源色：クリアナチュラルライト(3波長形昼白色)、色温度：5200K、平均演色評価数：Ra84



EX-L

光源色：3波長形電球色、色温度：3000K、平均演色評価数：Ra84

●直管スタータ形

大きさの区分	形名	希望小価格(円)(税抜)	商品コード	JANコード(下6桁)	ご注文形名	在庫	標準梱包	光源色	寸法(mm)			質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	適合電子点灯管
									管径	管長	管長								
20形	FL20SS-EDC/18LLN	オープン	972 46130	★439701	FL20SSEDC/18LLN	○	25	Clear-DayLight	28	580	112	G13	18	0.350	1450	12000	FG-1E FG-1P	FE1E	
	FL20SS-ENC/18LLN	オープン	972 46150	★439725	FL20SSENC/18LLN	○	25	Clear-NaturalLight	28	580	112	G13	18	0.350	1550	12000	FG-1E FG-1P	FE1E	
	FL20SS-EX-L/18LL	オープン	972 46210	★578479	FL20SSEX-L/18LL	○	25	3波長形電球色	28	580	112	G13	18	0.350	1470	12000	FG-1E FG-1P	FE1E	

●直管スタータ形 2個パック包装仕様

形名	希望小価格(円)(税抜)	商品コード	JANコード(下6桁)	ご注文形名	在庫	標準梱包	光源色	備考
FL20SS-EDC/18LL-2PN	オープン	972 46108	★439459	FL20SSEDC/18LL-2PN	○	20	Clear-DayLight	直管20形2本入
FL20SS-ENC/18LL-2PN	オープン	972 46124	★439473	FL20SSENC/18LL-2PN	○	20	Clear-NaturalLight	直管20形2本入
FL20SS-EX-L/18LL-2P	オープン	972 46240	★578486	FL20SSEX-L/18LL-2P	○	20	3波長形電球色	直管20形2本入

※当社のグロー方式点灯管は2010年3月に生産完了をご案内させていただいています。電子点灯管につきましてはご使用器具の適合点灯管をご確認の上、使用してください。