

LED誘導灯(天井・壁直付形)

誘導灯

誘導灯

避難口誘導灯 C級	避難口誘導灯 B級・BL形	避難口誘導灯 B級・BH形	避難口誘導灯 A級
通路誘導灯 C級	通路誘導灯 B級・BL形	通路誘導灯 B級・BH形	通路誘導灯 A級
個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 一般形(20分間)〈片面灯〉 SH1-FBF/FSF20-C ST1-FBF/FSF22-C FBK-10701-LS17 ￥42,800 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-10701-LS17 ￥40,100 ○ 表示パネル:1枚 ￥2,700 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:0.6kg 一般形(20分間)〈両面灯〉 SH1-FSF21-C ST1-FSF23-C FBK-10702-LS17 ￥47,200 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-10702-LS17 ￥41,800 ○ 表示パネル:2枚 ￥5,400 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:0.9kg 仕様 電池形名:E01 型式認定番号:1AS111-3172(1AS221-3173) ()内は両面灯です。	個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 一般形(20分間)〈片面灯〉 SH1-FBF/FSF20-BL ST1-FBF/FSF22-BL FBK-20701-LS17 ￥63,600 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-20701-LS17 ￥58,800 ○ 表示パネル:1枚 ￥4,800 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:1.1kg 一般形(20分間)〈両面灯〉 SH1-FSF21-BL ST1-FSF23-BL FBK-20702-LS17 ￥70,400 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-20702-LS17 ￥60,800 ○ 表示パネル:2枚 ￥9,600 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:1.7kg 仕様 電池形名:E01 型式認定番号:1AM111-3177(1AM221-3178) ()内は両面灯です。	個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付) 一般形(20分間)〈片面灯〉 SH1-FBF/FSF20-BH ST1-FBF/FSF22-BH FBK-42701-LS17 ￥93,700 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-42701-LS17 ￥88,900 ○ 表示パネル:1枚 ￥4,800 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:1.1kg 一般形(20分間)〈両面灯〉 SH1-FSF21-BH ST1-FSF23-BH FBK-42702-LS17 ￥111,700 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-42702-LS17 ￥102,100 ○ 表示パネル:2枚 ￥9,600 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:1.7kg 仕様 電池形名:E01 型式認定番号:1AL111-3182(1AL221-3183) ()内は両面灯です。	個別制御方式自動点検 一般形(20分間)〈片面灯〉 SH1-FBF/FSF20-A ST1-FBF/FSF22-A FBK-44701-LS17 ￥186,400 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-44701-LS17 ￥172,400 ○ 表示パネル:1枚 ￥14,000 ○ 本体:鋼板(白マンセル値 0.2Pb 9.2/0.4) 質量:8.3kg 一般形(20分間)〈両面灯〉 SH1-FSF21-A ST1-FSF23-A FBK-44702-LS17 セミオーダー ▲ (表示板込価格) 本体:FBK-44702-LS17 セミオーダー ▲ 表示パネル:2枚 ￥28,000 ▲ 本体:鋼板(白マンセル値 0.2Pb 9.2/0.4) 質量:11.5kg 仕様 電池形名:E01×2(E01×4) 型式認定番号:1AK131-3280(1AK231-3281) ()内は両面灯です。
長時間形(60分間)〈片面灯〉 SH1-FBF/FSF20-C60 ST1-FBF/FSF22-C60 FBK-10701L-LS17 ￥97,400 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-10701L-LS17 ￥94,700 ○ 表示パネル:1枚 ￥2,700 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:0.6kg 長時間形(60分間)〈両面灯〉 SH1-FSF21-C60 ST1-FSF23-C60 FBK-10702L-LS17 ￥109,200 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-10702L-LS17 ￥103,800 ○ 表示パネル:2枚 ￥5,400 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:0.9kg 仕様 電池形名:E02 型式認定番号:1AS111-3570(1AS221-3571) ()内は両面灯です。	長時間形(60分間)〈片面灯〉 SH1-FBF/FSF20-BL60 ST1-FBF/FSF22-BL60 FBK-20701L-LS17 ￥115,400 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-20701L-LS17 ￥110,600 ○ 表示パネル:1枚 ￥4,800 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:1.1kg 長時間形(60分間)〈両面灯〉 SH1-FSF21-BL60 ST1-FSF23-BL60 FBK-20702L-LS17 ￥127,400 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-20702L-LS17 ￥117,800 ○ 表示パネル:2枚 ￥9,600 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:1.7kg 仕様 電池形名:E02 型式認定番号:1AM111-3572(1AM221-3573) ()内は両面灯です。	長時間形(60分間)〈片面灯〉 SH1-FBF/FSF20-BH60 ST1-FBF/FSF22-BH60 FBK-42701L-LS17 ￥147,000 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-42701L-LS17 ￥142,200 ○ 表示パネル:1枚 ￥4,800 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:1.1kg 長時間形(60分間)〈両面灯〉 SH1-FSF21-BH60 ST1-FSF23-BH60 FBK-42702L-LS17 ￥168,200 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-42702L-LS17 ￥158,600 ○ 表示パネル:2枚 ￥9,600 ○ 本体:樹脂(白マンセル値 N9.0) 質量:1.7kg 仕様 電池形名:E02 型式認定番号:1AL111-3574(1AL221-3575) ()内は両面灯です。	長時間形(60分間)〈片面灯〉 SH1-FBF/FSF20-A60 ST1-FBF/FSF22-A60 FBK-44701L-LS17 ￥270,000 ○ (表示板込価格) 本体:FBK-44701L-LS17 ￥256,000 ○ 表示パネル:1枚 ￥14,000 ▲ 本体:鋼板(白マンセル値 0.2Pb 9.2/0.4) 質量:8.3kg 長時間形(60分間)〈両面灯〉 SH1-FSF21-A60 ST1-FSF23-A60 FBK-44702L-LS17 セミオーダー ▲ (表示板込価格) 本体:FBK-44702L-LS17 セミオーダー ▲ 表示パネル:2枚 ￥28,000 ▲ 本体:鋼板(白マンセル値 0.2Pb 9.2/0.4) 質量:11.5kg 仕様 電池形名:E02×2(E02×4) 型式認定番号:1AK131-3612(1AK231-3613) ()内は両面灯です。

()内は両面灯の寸法です。

()内は両面灯の寸法です。

()内は両面灯の寸法です。

()内は両面灯の寸法です。

定 格	形 名	適合ランプ	定格電圧	入力電流	消費電力
FBK-10701	FBK-10701L	LEDモジュール 形名:L01	AC100V	0.028A	1.4W
	FBK-10701L	非常用電池 E01:2.4V 700mAh			
FBK-10702	FBK-10702L	LEDモジュール 形名:L02 (2個入り)	AC100V	0.035A	1.7W
	FBK-10702L	非常用電池 E01:2.4V 700mAh			
FBK-20701	FBK-20701L	LEDモジュール 形名:L03	AC100V	0.037A	1.9W
	FBK-20701L	非常用電池 E01:2.4V 700mAh			
FBK-20702	FBK-20702L	LEDモジュール 形名:L04 (2個入り)	AC100V	0.058A	3.2W
	FBK-20702L	非常用電池 E01:2.4V 700mAh			
FBK-42701	FBK-42701L	LEDモジュール 形名:L03	AC100V	0.057A	3.1W
	FBK-42701L	非常用電池 E01:2.4V 700mAh			
FBK-42702	FBK-42702L	LEDモジュール 形名:L04 (2個入り)	AC100V	0.089A	5.3W
	FBK-42702L	非常用電池 E01:2.4V 700mAh			
FBK-44701	FBK-44701L	LEDモジュール 形名:L08*1×2 (2個入り)	AC100V	0.178A	10.6W
	FBK-44701L	非常用電池 E01:2.4V 700mAh			
FBK-44702	FBK-44702L	LEDモジュール 形名:L08*1×4 (2個入り)	AC100V	0.356A	21.2W
	FBK-44702L	非常用電池 E01:2.4V 700mAh			

適合表示パネル 本体と表示パネルを別々にご注文ください。
■ C級/パネル寸法(mm): W139×D1.3×H144

適合表示パネル 本体と表示パネルを別々にご注文ください。
■ B級・BL形/パネル寸法(mm): W209×D1.3×H214

仕 様
 ●リモコン自己点検機能付 ●電池内蔵形 ●ニッケル水素蓄電池 □定格電圧100V □適合リモコン FRC-1833T(別売)
 ●24時間充電してからお使いください。設置後通電し、電池を充電しないと非常点灯しません。 ●LED素子はバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

適合表示パネル 本体と表示パネルを別々にご注文ください。
■ A級/パネル寸法(mm): W421×D2.0×H433