

LED誘導灯防湿・防雨形(HACCP兼用形)(壁直付形)

誘導灯

誘導灯

避難口誘導灯(壁直付形)防湿・防雨形 C級



通路誘導灯(壁直付形)防湿・防雨形 C級



個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)

一般形(20分間)〈片面灯〉
FBK-10753-LS17
 ¥70,000 ○ (表示板込価格)

本体:FBK-10753-LS17 ¥67,300 ○
 表示パネル:1枚 ¥2,700 ○
 化粧枠:SUS 質量:1.7kg

仕様
 電池形名:E01
 型式認定番号:1AS111-3288
 保護等級:IP23防湿

避難口誘導灯(壁直付形)防湿・防雨形 B級・BL形



通路誘導灯(壁直付形)防湿・防雨形 B級・BL形



個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)

一般形(20分間)〈片面灯〉
FBK-20753-LS17
 ¥98,100 ○ (表示板込価格)

本体:FBK-20753-LS17 ¥93,300 ○
 表示パネル:1枚 ¥4,800 ○
 化粧枠:SUS 質量:2.8kg

仕様
 電池形名:E01
 型式認定番号:1AM111-3291
 保護等級:IP23防湿

避難口誘導灯(壁直付形)防湿・防雨形 B級・BH形



通路誘導灯(壁直付形)防湿・防雨形 B級・BH形



個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)

一般形(20分間)〈片面灯〉
FBK-42753-LS17
 ¥128,200 ○ (表示板込価格)

本体:FBK-42753-LS17 ¥123,400 ○
 表示パネル:1枚 ¥4,800 ○
 化粧枠:SUS 質量:2.8kg

仕様
 電池形名:E01
 型式認定番号:1AL111-3294
 保護等級:IP23防湿




長時間形(60分間)〈片面灯〉
FBK-20753L-LS17
 ¥147,300 ▲ (表示板込価格)

本体:FBK-20753L-LS17 ¥142,500 ▲
 表示パネル:1枚 ¥4,800 ○
 化粧枠:SUS 質量:2.8kg

仕様
 電池形名:E02
 型式認定番号:1AM111-3587
 保護等級:IP23防湿

長時間形は特注対応いたします。


注)殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルカバーに当たらないよう設置ください。カバー・表示板の劣化の原因となります。



定格

形名	適合ランプ	定格電圧	入力電流	定格消費電力
FBK-20753 FBK-20753L	平常時 LEDモジュール 形名:L03	AC100V	0.028A	1.4W
FBK-20753	非常時	非常用電池 E01:2.4V 700mAh		


適合表示パネル 本体と表示パネルを別々にご注文ください。
 ■ C級パネル寸法(mm): W139×D1.3×H144



定格

形名	適合ランプ	定格電圧	入力電流	定格消費電力
FBK-20753 FBK-20753L	平常時 LEDモジュール 形名:L03	AC100V	0.037A	1.9W
FBK-20753	非常時	非常用電池 E01:2.4V 700mAh		
FBK-20753L	非常時	非常用電池 E02:2.4V 950mAh		


適合表示パネル 本体と表示パネルを別々にご注文ください。
 ■ B級・BL形パネル寸法(mm): W209×D1.3×H214



定格

形名	適合ランプ	定格電圧	入力電流	定格消費電力
FBK-42753	平常時 LEDモジュール 形名:L03	AC100V	0.057A	3.1W
FBK-42753	非常時	非常用電池 E01:2.4V 700mAh		

適合表示パネル 本体と表示パネルを別々にご注文ください。
 ■ B級・BH形パネル寸法(mm): W209×D1.3×H214



仕様
 ●リモコン自己点検機能付 ●電池内蔵形 ●ニッケル水素蓄電池 □定格電圧100V □適合リモコン FRC-1833T(別売)
 ・24時間充電してからお使いください。設置後通電し、電池を充電しないと非常点灯しません。
 ●LED素子はバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。